

**Latex Electro gloves.
Gants électro latex.
Electro Latex handschoenen.**

**Conform to : CE
EN 60903 - IEC 60903
ASTM D120 on request**

Protective insulating gloves made of natural latex. Anatomical design, great flexibility in different thicknesses anti-bacterial treatment, giving an additional protection of the skin and particularly important when wearing gloves for extended periods.

Latex gloves offer the widest range of conditions for use from 500 to 36000 volts.

Latex gloves must be used in conjunction with a leather overglove, these electrical gloves offer protection against cutting or tearing.

Gants de protection en latex naturel. Forme anatomique, une très grande flexibilité, un bon sens du touché dans les différentes épaisseurs. Traitement antibactérien à action protectrice pour la peau, non négligeable lors d'utilisation prolongée.

Les gants latex couvrent une gamme de conditions d'utilisation, de 500 à 36000 Volts.

Les gants latex doivent être utilisés avec des surgants en cuir pour les protéger des risques de coupure ou déchirure.

Veiligheidshandschoenen uitvoering in natuurlatex. Anatomische vorm, zeer grote flexibiliteit, goed tastgevoel in de verschillende dikten. De anti-bacteriebehandeling beschermt de huid, wat een belangrijke rol speelt bij langdurig gebruik.

De Latex handschoenen zijn veilig onder een hele reeks omstandigheden, van 500 tot 36000 Volt.

Latex handschoenen moeten met lederen overhandschoenen worden gedragen voor bescherming tegen snijden of scheuren.

Class	Marking colour if used Couleur marquage si utilisé Kleurmarkering, indien gebruikt	Max Use Voltage Tension max. d'utilisation Max. gebruikspanning	Proof Test Voltage Tension d'épreuve Proefspanning	DC Use Voltage Tension DC d'utilisation DC gebruikspanning
00	CLASS 00	500 Volt	2.500 Volt	750 Volt DC
0	CLASS 0	1.000 Volt	5.000 Volt	1.500 Volt DC
1	CLASS 1	7.500 Volt	10.000 Volt	11.250 Volt DC
2	CLASS 2	17.000 Volt	20.000 Volt	25.500 Volt DC
3	CLASS 3	26.500 Volt	30.000 Volt	39.750 Volt DC
4	CLASS 4	36.000 Volt	40.000 Volt	54.000 Volt DC

Category	Resistance to
A	Acid - Acide - Zuur
H	Oil - Huile - Olie
Z	Ozone - Ozone - Ozon
R	A + H + Z
C	Extreme low temperatures

Each pair is packed in an opaque anti-UV re-usable reseal polybag, instructions of use are mentioned on the rear of this bag in 8 languages.

Recommendations for Use

Always define a voltage of use to select the adequate class of gloves from 00 to 4. Only wear tested and approved insulating gloves.

Do not use gloves older than 1 year from the date of manufacture without prior testing.

Before and after each use, conduct a visual control by inflating the glove with air to check for air leaks.

Storage

Gloves must be stored at ambient temperature (10-21°C) in their original bag, away from direct sunlight, ozone or heat.

Recommandations d'utilisation

Définir toujours la tension de travail pour choisir la classe adéquate de 00 à 4. Porter uniquement des gants isolants testés.

Ne portez pas des gants plus vieux que 1 an date de production sans les avoir testés. Avant et après chaque utilisation, procédez à un contrôle visuel des gants en les gonflant pour vérifier les fuites d'air.

Stockage :

Les gants doivent être stockés à température ambiante (10-21°C) dans leur emballage d'origine, à l'abri du soleil, d'ozone ou de chaleur.

Aanbeveling voor gebruik

Vooraleerst de werkspanning bepalen om de juiste klasse te nemen van 00 tot 4. Draag enkel geteste isolerende handschoenen.

Draag geen handschoenen ouder dan 1 jaar vanaf de productiedatum zonder deze getest te hebben. Voer een visuele inspectie voor en na elk gebruik, en controleer de lekdichtheid van de handschoenen door ze op te blazen.

Opslag :

Opslagtemperatuur (10-21°C) in de originele verpakking. Vermijd de nabijheid van zon, warmte, of ozon.

REF	Class	Max. Use Voltage	Pairs per box	Net Weight	Gross Weight	Box size
BGL00	00	500	100	13,5 kg	15 kg	62x42x33 cm
BGL0	0	1000	50	12,5 kg	14 kg	62x42x33 cm
BGL1	1	7500	50	16,5 kg	18 kg	62x42x33 cm
BGL2	2	17000	30	13,5 kg	15 kg	62x42x33 cm
BGL3	3	26500	25	15,0 kg	16,5 kg	62x42x33 cm
BGL4	4	36000	20	17,5 kg	19 kg	62x42x33 cm

Cut edge - Bord tranché - Gesneden rand

Specifications - Eigenschappen

REF	Art.	Class	Max. Working Voltage	Proof Test Voltage	Cat.	Length (mm)	Size	Thick. (mm)	Colour	Weight + bag (gr.)
BGL00	2091083	00	500 V	2.500 V	AZC	360	9,10*,11	0.5	Red	135
BGL0	2091084	0	1.000 V	5.000 V	RC	410	9,10*,11	1.0	Red	295
BGL1	2091085	1	7.500 V	10.000 V	RC	410	9,10*,11	1.5	Red	400
BGL2	2091086	2	17.000 V	20.000 V	RC	410	9,10*,11	2.3	Red	520
BGL3	2091087	3	26.500 V	30.000 V	RC	410	9,10*,11	2.9	Red	690
BGL4	2091941	4	36.000 V	40.000 V	RC	410	10*,11	3.4	Beige	780



(*) = Stock

Rolled edge - Bord roulé - Gerolde rand

These gloves are two-toned composed (beige exterior/black interior) to indicate wear on the whole of the glove.

Les gants à bords roulés sont bicolores (extérieur beige / intérieur noir) pour indiquer l'usure sur la totalité du gant.

Deze handschoenen bestaan uit twee kleuren (beige buitenzijde en zwart binnenzijde) zodat slijtage en beschadiging goed zichtbaar zijn.

Specifications - Eigenschappen

REF	Art.	Class	Max. Working Voltage	Proof Test Voltage	Cat.	Length (mm)	Size	Thick. (mm)	Colour	Weight + bag (gr.)
BGLR0	2091908	0	1.000 V	5.000 V	RC	360	9,10,11	1.0	Beige	295
BGLR1	2091913	1	7.500 V	10.000 V	RC	360	9,10,11	1.5	Beige	400
BGLR2	2091922	2	17.000 V	20.000 V	RC	410	9,10,11	2.3	Beige	717
BGLR3	2091932	3	26.500 V	30.000 V	RC	410	9,10,11	2.9	Beige	792
BGLR4	2091942	4	36.000 V	40.000 V	RC	410	10,11	3.6	Beige	862



Electrical overgloves (to be worn over latex gloves)
Surgants électro (Pour être porté au-dessus des gants latex)
Electro overhandschoenen (te dragen boven de latex handschoenen)

Conform to : CE
EN 388-2121
EN 420

Electrical overgloves provide additional protection for latex electrical gloves.

Les surgants électro augmentent la protection mécanique des gants latex.

Overhandschoenen worden gebruikt als mechanische bescherming van de latex handschoenen.

When worn with the corresponding electrical glove, the over glove provides mechanical protection from cuts and tears, improving and ensuring complete protection.

Porté au dessus des gants latex électro, les surgants offrent une protection mécanique contre les risques de coupures ou déchirures.

Gedragen boven de electrohandschoenen bieden deze een mechanische bescherming tegen snijding of scheuring.

Yellow cowhide grain leather overglove. Velcro adjustment strap on the back.

Surgants cuir en fleur de bovin siliconé. Large manchette 10 cm, serrage velcro.

Overhandschoenen in gesiliconeerd leder. Brede mouw van 10cm, met velcro.

Specifications - Eigenschappen

REF	For use with	Length	Size taille Maat	Thick.	Colour	Weight
GSD LV	Class 00 & 0	310 mm	9,10,11*	0,8 - 1,1 mm	Beige	175 gr.
GSD MV	Class 1	310 mm	9,10,11*	0,8 - 1,1 mm	Beige	190 gr.
GSD HV	Class 2 & 3	310 mm	9,10,11*	0,8 - 1,1 mm	Beige	205 gr.



EN 388 - 2121 :

Abrasion / Abrasion / Afschuren = 2

Blade cut / Coupure / afsnijden = 1

Tear / Déchirure / Scheur = 2

Puncture / Perforation / Doorboring = 1

**Electro composite gloves.
Gants électro composite. (multifilm)
Electro composiet handschoenen.**

**Conform to : CE
EN 60903 - IEC 60903
+  + Arc Flash**

The range of composite gloves are made of a natural latex base covered with an outer layer of polychloroprene to combine mechanical resistance and comfort with a high protection level.

Les gants Composite sont composés d'une base latex naturel recouverte d'une couche polychloroprène pour une bonne résistance mécanique et un confort accrus associés à un haut niveau de protection.

De composiet handschoenen zijn vervaardigd op basis van natuurlatex bedekt met een polychloropreen buitenlaag voor mechanische weerstand en comfort met een hoog beschermingsniveau.



Grip surface
Adhéré
Grip patroon



Our composite insulating gloves don't need to be worn with overgloves, as these already have the required mechanical resistance requested in IEC60903 and EN60903. Our composite gloves protect the user also from an arc flash.

Electrical Arc exposure test done on glove ref 20 920 15 (class 0) in accordance with ASTM International Draft Standard Test Method Determining the Arc Rating of Gloves. Designation: FXXXX, Subcommittee F18-15, Work Group WK14928, Item 2.

Test d'exposition à l' Arc électrique réalisé sur l' Art. 2092015 (classe 0) en concordance avec la norme ASTM selon l'International Draft Standard Test Method Determining the Arc Rating of Gloves. Designation: FXXXX, Subcommittee F18-15, Work Group WK14928, Item 2.

Het artikel 2092015 (classe 0) heeft een Vlamboogtest ondergaan, volgens de ASTM norm : Draft Standard Test Method Determining the Arc Rating of Gloves. Designation: FXXXX, Subcommittee F18-15, Work Group WK14928, Item 2.

The glove achieve an Arc Thermal Performance value ATPV = 55 Cal/cm². In standard NFPA 70E this value is equivalent to Risk Category level 4 (the maximum).

Les gants ont atteint un Arc Thermal Performance value ATPV = 55 Cal/cm² Dans la norme standard cela correspond à la valeur la plus élevée, c.a.d. classe 4

De handschoenen hebben een waarde : Arc Thermal Performance value ATPV = 55 Cal/cm² In de norm stemt dit overeen met de hoogste waarde, d.w.z. Classe 4.



Specifications - Eigenschappen

REF	Art.	interior	Surface texture	Class	Max. Working Voltage	Proof Test Voltage	Category	Length	Size	Thick.	Colour
BGC00360-G	2092004	cotton	-	00	—500 V	—2.500 V	RC	360 mm	9,10,11	1,7	orange
BGC00360 L	2092011	chloriné	grip	00	500 V	2.500 V	RC	360 mm	9,10,11	1,7	orange
BGC00360	2092012	flocked	grip	00	500 V	2.500 V	RC	360 mm	9,10,11	1,7	orange
BGC00410	2092013	flocked	grip	00	500 V	2.500 V	RC	410 mm	9,10,11	1,7	orange
BGC0360 L	2092014	chloriné	grip	0	1.000 V	5.000 V	RC	360 mm	9,10,11	1,8	orange
BGC0360	2092015	flocked	grip	0	1.000 V	5.000 V	RC	360 mm	9,10,11	1,8	orange
BGC0410	2092016	flocked	grip	0	1.000 V	5.000 V	RC	410 mm	9,10,11	1,8	orange
BGC1410	2092017	-	-	1	7.500 V	10.000 V	RC	410 mm	9,10,11	3,1	orange
BGC2410	2092027	-	-	2	17.000 V	20.000 V	RC	410 mm	9,10,11	4,2	orange



NEW LONG COMPOSITE ELECTRO GLOVE NEW

- Composite technology (no overgloves neither sleeves needed)
- Exceptional length : 800 mm , up to the shoulders (no need for insulating sleeves !!!)
- Suitable for live working : Available in class 2 (use 17,5kV) and class 3 (use 26,5kV)
- Suitable for rainy conditions : workers could finish their works if its starts raining !!!
- Conform to IEC 60903 - EN 60903

**Undergloves
Sous-gants
Onderhandschoenen**

**Conform to : CE
EN 388 (M.R.O.)
Minimum Risks Only**



Wearing these cotton inner gloves prevents the effects of sweating. Washable, these gloves make wearing electro gloves more hygienic as well as comfortable.
Art : UNDERGLOVE

Le port de sous-gants limite les effets de transpiration. En coton lavable ils améliorent l'utilisation des gants isolants, ils apportent une meilleure tenue, hygiène et un plus grand confort.
Art : UNDERGLOVE

Het dragen van deze katoenen onderhandschoenen vermindert het zweten. Deze wasbare handschoenen maken de elektro handschoenen comfortabeler alsook meer hygienisch.
Art : UNDERGLOVE

**Glove Box & glovebag for belt
Boîte à gants et sac pour ceinture
Handschoenendoos en zak voor gordel**

Anti-Uv Protection

Art.	Dimensions	Used for	For gloves class :	Delivered with
GDSP	460 x 210 x 60 mm	Mural fastening	Class 00 to Class 3	Talk flask
GDSP-cust	470 x 170 x 50 mm	Daily transport	Class 00 to Class 2	-
GDSP-BIG	480 x 220 x 80 mm	Mural and daily transport	Class 3 to Class 4	Talk flask
GDST	420 x 170 mm	for belt / pour ceinture/ voor gordel	Class 00 to 3	-



**Glove testers
Testeurs de gants électro
Handschoenentesters**

Anti-Uv Protection

Pneumatic glovetester :
For regulary control of the gloves before use.
Check by air inflation and immersion in water
Art. GDE

Vérificateur pneumatique :
Pour contrôle réglementaire des gants avant utilisation.
Vérification par gonflage et immersion dans l'eau.
Art. : GDE

Voor regelmatige controle vóór het gebruik van de handschoenen.
Controle door opblazen en onderdompelen in water.
Art. : GDE



Electronic tester for electro composite gloves class 00.
Art. GDTE

Essayer électronique pour gants électro composites de classe 00
Art. : GDTE

Elektronische tester voor elektro composiet handschoenen klasse 00.
Art. : GDTE

