

Head and face protection.
Protection de la tête et des yeux.
Hoofd en gezichtssbescherming.

CE
EN 397 - EN 166 - EN 170

Helmet conform CE - EN 397
440 Volt AC insulation

Casque conforme CE - EN 397.
Isolation 440 Volt.AC

Helm conform CE - EN 397.
440 Volt AC isolerend.

REF.	Color/ Couleur / Kleur	Size / Taille / Maat	Weight / Poids / Gewicht
Helm + color		51-63 cm	320g



Ecrin - electrical insulation, protection from molten metal spatter, lateral deformation, and use at low temperature. Conform **CE - EN 397**

Ecrin - isolement électrique, protection contre projection de métal fondu, déformation latérale, utilisation basse température. Conforme **CE - EN 397**

Klimhelm - electrisch isolerend, bescherming tegen gesmolten metaal, laterale misvorming, gebruik bij laag temperatuur. Conform **CE - EN 397**

REF.	Color/ Couleur / Kleur	Size / Taille / Maat	Weight / Poids / Gewicht
BIN Ecrin R	Red / Rouge / Rood	Universal (53-63 cm)	488 g
BIN Ecrin B	White / Blanc / Wit	Universal (53-63 cm)	488 g



Helmet with integrated face-shield. Conform : **CE - EN 397 - EN166 - EN 170**

Casque avec écran facial intégré. Conforme : **CE - EN 397 - EN166 - EN 170**

Helm met geïntegreerd gelaatscherm. Conform : **CE - EN 397 - EN 166 - EN 170**

REF.	Color/ Couleur / Kleur	Size / Taille / Maat	Weight / poids / Gewicht
CAEFF	White / Blanc / wit	51-63 cm	320 gr
CAPC	Neck protection - Couvre nuque - Nekbescherming		



Faceshield for helmet ; provides the solution to risks inherent with high impact, high-heat, heat radiation, molten metal and welding applications. Visor that can be replaced at low cost. Conform : **CE - EN 166 - EN 170**

Ecran facial pour casque : Protection aux risques inhérents liés aux impacts, haute température, radiation de chaleur, métal fondu et application de soudure. Ecran pouvant être changé à bas prix. Conforme: **CE - EN166 - EN170**

Gelaatscherm voor helm : Bescherming tegen risico's verbonden bij impact, hoge temperaturen, hete radiatie, gesmolten metaal en laswerken. Vervangbaar scherm aan lage kost. Conform : **CE - EN166 - EN170**

REF.	Screen Size / Taille écran / Maat scherm	Weight / Poids / Gewicht
EFF	230 mm x 450 mm	150 gr



Single Faceshield ; provides the solution to risks inherent with high impact, high-heat, heat radiation, molten metal and welding applications. Visor can be replaced at low cost. Conform : **CE - EN166 - EN170**

Ecran facial simple : Protection aux risques inhérents liés aux impacts, haute température, radiation de chaleur, métal fondu et application de soudure. Ecran pouvant être changé à bas prix. Conforme : **CE - EN166 - EN170**

Enkel gelaatscherm : Bescherming tegen risico's verbonden bij impact, hoge temperaturen, hete radiatie, gesmolten metaal en laswerken. Vervangbaar scherm aan lage kost. Conform : **CE - EN166 - EN170**

REF.	Size / Taille / Maat	Screen/Ecran/Scherm	Weight / Poids / Gewicht
LUEF	51-63 cm	230 mm x 450 mm	320 gr



Glasses & goggles according to European Norms. Clear or tinted. Protection against UV rays.

Lunettes et surlunettes selon Normes Européennes. Incolores ou teintées. Protection contre les rayons U.V.

Brillen en overbrillen volgens Europeese Normen. Kleurloos of getind. Bescherming tegen U.V. stralingen.

REF.	Description	Material	Conform.
LUAV 1	Glasses / lunettes / bril	Clear / incolores / kleurloos	CE - EN 166 - EN 170
LUAV 2	Glasses / lunettes / bril	Tinted / teintées / getind	CE - EN 166 - EN 170
LUAV 3	Goggles / surlunettes / bovenbril	Clear / incolores / kleurloos	CE - EN 166 - EN 170
LUAV 4	Goggles / surlunettes / bovenbril	Tinted / teintées / getind	CE - EN 166 - EN 170



On demand, glasses following EN 169 - EN 171 - EN 172.

Sur demande, lunettes selon EN 169 - EN 171 - EN 172.

Op aanvraag, brillen volgens EN 169 - EN 171 - EN 172.