

**Bipolar DC voltage detector with visual and acoustic signal for use on metropolitan railways lines and installations.
 Détecteur bipolaire DC à signal lumineux et sonore pour lignes et installations ferroviaires métropolitaines.
 Bipolaire detector voor gelijkspanning met visueel en acoustisch signaal voor installaties en lijnen van tram - metro**

- Voltage use : 385 to 1800 V DC
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Double signalling of voltage presence: intermittent acoustic and visual by flashing of 2 red led-lights.
- The operative voltage absence is indicated by the 2 green led-lights permanent on.
- Built-in self control check for testing the accurate working of the voltage detector before use.

- Tension d'utilisation : 385 à 1800 V DC
- Pour utilisation intérieur / extérieur.
- Double signalisation de la présence de tension, sonore puissante cadencée et lumineuse clignotante des 2 diodes rouges.
- L'absence de tension est signalé par 2 leds verts allumées en permanence.
- Dispositif d'autocontrôle incorporé pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation.

- Gebruikspanning : 385 à 1800 V DC
- Voor binnen- en buitendienst
- Dubbele spanningsaanwijzing door acoustisch en lichtsignaal door fliekke ring van 2 rode leds.
- Spanningsafwezigheid aangeduid door 2 groen leds die permanent aanblijven.
- Ingebouwde autocontrole quartz generator om de goede werking te controleren voor elk gebruik.

Equipment consists of :

- Cylindrical box made out of PVC.
- 1 Metallic contact probe hook shaped.
- With universal fitting to be fixed on head of the insulated stick.
- 1 Alkaline battery 9 V.
- 1 extra-flexible copper cable covered by a silicone sheath, connected between the detector and the hook of the second stick.
- Cross section : 1 mm² - Length = 2 m.
- 1 Case containing the detector.
- 2 Insulating sticks made out of resin reinforced by fiberglass, one equipped with a metallic hook and the other with an universal fitting to fix the detector on it.
- Lengths : Stick with U-fitting = 2 m
Stick with hook = 1,5 m
- Heavy waterproof fabric bag.

Ref. article : BINRTC1800

L'équipement comprend :

- 1 Boîtier cylindrique en plastique.
- 1 Electrode de contact en métal en forme de crochet.
- Embout universel cranté pour fixation sur la tête de la perche isolante.
- 1 Batterie alcaline 9 V.
- 1 Cable extra souple en cuivre sous gaine siliconée, pour liaison entre le détecteur et le crochet de la 2eme perche. Section 1 mm² - longueur 2 m.
- 1 coffret de transport.
- 2 perches isolantes en tube composite fibre de verre synthétique, l'une pourvue d'un crochet métallique et l'autre d'un embout universel pour fixation du détecteur.
- Longueur : Perche embout U = 2 m
Perche crochet = 1,5 m
- 1 housse de transport.

Ref. article : BINRTC1800

Het toestel bestaat uit :

- 1 cilindrische PVC koker
- 1 Haakvormige contactelettrode in metaal.
- Universeel uiteinde voor bevestiging op de kop van de isolerende stok.
- 1 Alkaline batterij 9V
- 1 koperen gesiliconeerde connectiekabel aangesloten tussen de detector en de haak van de 2de stok.
- Sectie : 1 mm² - Lengte 2 m
- Transportkoffer
- 2 isolerende stokken vervaardigd uit synthetisch glasvezel, een is voorzien van een metalen haak, en de andere met een universeel uiteinde voor aansluiting van de detector.
- Lengte : Stok met U-uiteinde = 2 m
Stok met haak = 1,5 m
- 1 transportzak.

Ref. artikel : BINRTC1800

