

**Electronic detector of voltage presence / absence on MV installations by visual signalling.
 Détecteur électronique unipolaire de présence/absence de tension MT à signalisation lumineuse.
 Unipolaire elektronische spanningsverklikker voor middenspanningsinstallaties met visuele signaal.**

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 1133 • Voltage range : 3 to 36 kV • Suitable for indoor and outdoor use. • Flashing red-lights signalling indicating the operative voltage presence. • Built-in self control check for testing the accurate working of the voltage detector before use. • Cylindrical box made by polycarbonate, diameter 58 mm. • Metallic contact probe. (Y-form) • Attachment with Universal or hexagonal fitting (or other on request) for connection onto the head of to the insulating rod/stick. (photo is with universal fitting). • Supplied into a metallic case. • On request can be supplied with an insulating rod with or without a waterproof heavy fabric bag. | <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 1133 • Plage d'utilisation : 3 à 36 kV • Pour utilisation intérieur et extérieur. • Indication de présence tension par clignotements des diodes rouges. • Testeur incorporé pour contrôler le bon fonctionnement de l'appareil avant utilisation. • Boîtier cylindrique en polycarbonate, diamètre 58 mm. • Electrode de contact en métal. (en Y) • Embout Universel ou Hexagonal (autre sur demande) pour raccordement sur la tête de la perche isolante. • Livré en coffret métallique. • Sur demande est fournie la perche isolante, longueur standard 1,20m (ou à préciser) avec ou sans housse en toile imperméabilisée. | <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 1133 • Spanningsgebied : 3 tot 36 kV • Voor binnen- en buitendienst. • Aanwezigheid van spanning weergegeven door flikkerende rode leds. • Ingebouwde zelftester om de goede werking te controleren voor elk gebruik. • Cylindrisch omhulsel in polycarbonaat met diameter 58 mm. • Metalen contactelectrode in Y vorm. • Universeel of hexagonaal aansluitstuk (andere op aanvraag) om op isolerende stok te worden aangesloten. • Geleverd in metalen koffer. • Op aanvraag wordt de isolerende stok geleverd, lengte 1,20m (of ander op aanvraag) met of zonder transportzak. |
|---|---|--|



Art.	Fitting Embout Eindstuk	Voltage range Plage d'utilisation Meetbereik	Stick type type perche type stok	Total length longueur totale totale lengte	Carrying Transport Transport
RMT 1133	U / H / B	3 - 36 kV	-	-	case - coffret - koffer
RMT 1133 S	U / H / B	3 - 36 kV	fixed stick	1,40 m	case - coffret - koffer
RMT 1133 SB	U / H / B	3 - 36 kV	fixed stick	1,40 m	case+bag - Coffret+sac - Koffer+zak