

**Electronic voltagedetector presence/absence on MV lines and installations by visual and acoustic signal.
 Détecteur électronique unipolaire de présence/absence de tension MT à signalisation lumineuse et sonore.
 Unipolaire elektronische spanningsverklikker voor middenspanningsinstallaties met visueel- en geluid-signaal.**

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 1030 • Conform to IEC EN 61243-1 • Working Voltage : up to 52 kV
Nominal voltage ranges to be set upon the working voltage. • Suitable for indoor and outdoor use. • Double indications of voltage presence : intermittent acoustic and flashing of 2 redlights, and 2 green led-lights. • The absence of operative voltage is indicated by the 2 green led-lights permanent on only. • Built-in self control check for testing the accurate working of the voltage detector before use. • Cylindrical box made by polycarbonate, diameter 58 mm. • Metallic contact probe. (Y-form) • Attachment with Universal or hexagonal fitting (or other on request) for connection onto the insulating rod/stick. • Supply : Alkaline battery 9V. • Supplied into a metallic case. • On demand can be supplied with an insulating rod with or without a waterproof heavy fabric bag. | <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 1030 • Conforme CEI EN 61243-1 • Tension d'utilisation : jusqu' à 52 kV
Gammes de tensions minimales à définir en fonction de la tension d'utilisation. • Pour utilisation intérieur et extérieur. • Double signalisations de présence tension, par signal sonore puissant cadencé, et lumineux par clignotement de 2 diodes rouges et 2 diodes vertes. • Absence de tension indiquée par 2 diodes vertes allumées en permanence. • Testeur incorporé pour contrôler le bon fonctionnement avant utilisation. • Boîtier cylindrique en polycarbonate, diamètre 58 mm. • Electrode de contact en métal. (en Y) • Embout Universel ou Hexagonal (autre sur demande) pour raccordement sur la tête de la perche isolante. • Alimentation par pile Alkaline 9V • Livré en coffret métallique. • Sur demande est fournie la perche isolante, longueur standard 1,20m (ou à préciser) avec ou sans housse en toile imperméabilisée. | <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 1030 • Conform met IEC EN 61243-1 • Gebruikspanning : tot 52 kV
Minimaal spanningsgebied bepalen in functie van de gebruikspanning. • Voor binnen- en buitendienst. • Dubbele signalisatie bij aanwezigheid van spanning door geluid- en lichtsignaal door 2 flinkerende rode leds. • Afwezigheid van spanning aangeduid door 2 permanent lichtgevende groene leds. • Ingebouwde zelftester om de goede werking te controleren voor elk gebruik. • Cylindrisch omhulsel in polycarbonaat met diameter 58 mm. • Metalen contactelektrode in Y vorm. • Universeel of hexagonaal aansluitstuk (andere op aanvraag) om op isolerende stok te worden aangesloten. • Voeding door Alkaline batterij 9V. • Geleverd in metalen koffer. • Op aanvraag wordt de isolerende stok geleverd, lengte 1,20m (of ander op aanvraag) met of zonder transportzak. |
|---|--|---|



Art.	Fitting Embout Eindstuk	Voltage range Plage d'utilisation Meetbereik	Stick type type perche type stok	Total length longueur totale totale lengte	Carrying Transport Transport
RMT 1030	U / H / B	3 - 36 kV	-	-	case - coffret - koffer
RMT 1030 S	U / H / B	3 - 36 kV	fixed stick	1,40 m	case - coffret - koffer
RMT 1030 SB	U / H / B	3 - 36 kV	fixed stick	1,40 m	case+bag - Coffret+sac - Koffer+zak