

**Electronic voltage detector presence/absence on MV lines and installations by visual and acoustic signal.
 Détecteur électronique unipolaire de présence/absence de tension MT à signalisation lumineuse et sonore.
 Unipolaire elektronische spanningsverklikker voor middenspanningsinstallaties met visueel- en geluid-signaal.**

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 3090 • Conform to IEC EN 61243-1 • Working Voltage : Up to 400 kV
Nominal voltage ranges to be set upon the working voltage. • Suitable for indoor and outdoor use. • Double indications of operative voltage presence : intermittent acoustic and flashing of 2 redlights, and 2 green led-lights. • The absence of operative voltage is indicated by the 2 green led-lights permanent on only. • Built-in self control check for testing the accurate working of the voltage detector before use. • Cylindrical box made by polycarbonate, diameter 58 mm. • Metallic contact probe. (Y-form) • Attachment with Universal or hexagonal fitting (or other on demand) for connection onto the insulating rod/stick. • Supply : Alkaline battery 9V. • Supplied into a metallic case. • On demand can be supplied with an insulating rod with or without a waterproof heavy fabric bag. | <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 3090 • Conforme CEI EN 61243-1 • Tension d'utilisation : jusqu' à 400kV
Gamme de tensions minimales à définir en fonction de la tension d'utilisation. • Pour utilisation intérieur et extérieur. • Double signalisations de présence tension, par signal sonore puissant cadencée, et lumineux par clignotement de 2 diodes rouges et 2 diodes vertes. • Absence de tension indiquée par 2 diodes vertes allumées en permanence. • Testeur incorporé pour contrôler le bon fonctionnement de l'appareil avant utilisation. • Boîtier cylindrique en polycarbonate, diamètre 58 mm. • Electrode de contact en métal. (en Y) • Embout Universel ou Hexagonal (autre sur demande) pour raccordement sur la tête de la perche isolante. • Alimentation par pile Alkaline 9V • Livré en coffret métallique. • Sur demande est fournie la perche isolante, avec ou sans housse en toile imperméabilisée. | <ul style="list-style-type: none"> • Type : RMT 3090 • Conform met IEC EN 61243-1 • Gebruikspanning : tot 400 kV
Minimaal spanningsgebied bepalen in functie van de gebruikspanning. • Voor binnen- en buitendienst. • Dubbele signalisatie bij aanwezigheid van spanning door geluid- en lichtsignaal door 2 flinkerende rode leds. • Afwezigheid van spanning aangeduid door 2 permanent lichtgevende groene leds. • Ingebouwde zelftester om de goede werking te controleren voor elk gebruik. • Cylindrisch omhulsel in polycarbonaat met diameter 58 mm. • Metalen contactelektrode in Y vorm. • Universeel of hexagonaal aansluitstuk (andere op aanvraag) om op isolerende stok te worden aangesloten. • Voeding door Alkaline batterij 9V. • Geleverd in metalen koffer. • Op aanvraag wordt de isolerende stok geleverd, met of zonder transportzak. |
|---|--|--|



Art.	Fitting / Embout / Eindstuk	Service Voltage	Voltage range / Plage de tension / Spanningsgebied
RMT 30-90	U / H / B	Up to 400 kV	to be set-up according to CEI 61243-1