

**Livesaving panel with following equipment :
Panoplie de sauvetage comprenant :
Reddingstoebehoren gemonteerd op wand met het volgende :**

- First-aid to electrocuted persons.
Precise country (Belgium - France)
Belgian : Electrabel - red cross model.
France : EDF model
Precise language (Fr - NI - Eng - De)
- Case for gloves with talc flask.
Type GDSP
- Insulated gloves.
Precise Voltage / Class Use.
586 - Class 2 - Use Voltage : 17.000 V
587 - Class 3 - Use Voltage : 26.500 V
590 - Class 4 - Use Voltage : 30.000 V
- Insulated stool
Precise Voltage indoor or outdoor use
17000 V indoor or outdoor (conf. NBN)
24000 V indoor or outdoor
45000 V indoor or outdoor
60000 V indoor or outdoor
- Rescue stick with hook (APC02H)
Precise Voltage use for stick.
PSMP 045-1 - 45000 V - 1,55 m
PSMP 045 - 45000 V - 1,95 m
PSMP 090 - 90000 V - 2,15 m
- Voltage indicator with flexible antenna
Type IPLP 75 (from 3 to 75 kV)
- Insulated manual cable cutter (E2i)
conform IEC 900 - 1000 Volt insulated.
- Material: Cu-Al-Cable up to Ø 35 mm
- Capacity: Cu-Al-Cable up to 250 mm²
(on request 25 kV)
- Insulated overshoes
Type SIS 047
- Flask of sodium salt
- Affiche premiers soins aux électrisés
Préciser Pays : (Belgique - France)
Belge : modèle Electrabel - Croix rouge
Français : modèle EDF.
Préciser langue (Fr - NI - Eng - De)
- Coffret pour gants avec pot de talc.
Type GDSP.
- Paire de gants électro.
Préciser tension/classe d'utilisation.
586 - Classe 2 - Tension util. 17.000 V
587 - Classe 3 - Tension util. 26.500 V
590 - Classe 4 - Tension util. 30.000 V
- Tabouret isolant.
Préciser tension et usage intér. ou extér.
17000 V intérieur ou extérieur(conf NBN)
24000 V intérieur ou extérieur
45000 V intérieur ou extérieur
60000 V intérieur ou extérieur
- Perche de sauvetage +crochet APC02H
Préciser tension perche.
PSMP 045-1 - 45000 V - 1,55 m
PSMP 045 - 45000 V - 1,95 m
PSMP 090 - 90000 V - 2,15 m
- Indicateur à antenne flexible
Type IPLP 75 (de 3 à 75 kV)
- Coupe câble manuel isolé (E2i)
Conforme IEC 900 - Isolé 1000 VOLT.
- Matière: Cu-Al-Cable Ø 35 mm
- Capacité: Cu-Al-Cable jusqu'à 250 mm²
(Sur demande 25 kV)
- Sabots isolants
Type SIS 047
- Flacon de sels
- Instructieplaat met eerste zorgen bij electrocutie.
Land vermelden : (Belgie - Frankrijk)
Belg : Model Electrabel - Rode Kruis
Taal vermelden : (Fr - NI - Eng - De)
- Opbergkastje voor handschoenen met potje talk. Type GDSP
- Electro-handschoenen.
Spanning / klasse vermelden :
586 - klasse 2 - gebruikspan. 17.000 V
587 - klasse 3 - gebruikspan. 26.500 V
590 - klasse 4 - gebruikspan. 30.000 V
- Isolierend bankje
Spanning - binnen of buitendienst.
17000 V binnen- of buitendienst (NBN)
24000 V binnen- of buitendienst
45000 V binnen- of buitendienst
60000 V binnen- of buitendienst
- Reddingstok met haak (APC02H)
Spanning vermelden voor stok.
PSMP 045-1 - 45000 V - 1,55 m
PSMP 045 - 45000 V - 1,95 m
PSMP 090 - 90000 V - 2,15 m
- Spanningsverklikker met buigzame antenne. Type IPLP 75 (3 à 75 kV)
- Geïsoleerde kabelsnijder (E2i)
conform IEC 900 - 1000 Volt geïsoleerd.
- Materie: Cu-Al-Cable tot Ø 35 mm
- Vermogen: Cu-Al-kabels tot 250 mm²
(Op aanvraag 25 kV)
- Isolerende overschoenen
Type SIS 047
- Potje amonium carbonaat



France :
With AF20B - 297 x 210



Belgium :
With SOINS - Fr - 297 x 210



Customer request
Selon demande client
Volgens eisen klant