

**Insulating rod for fuse extraction and insertion.  
Perche isolante pour l'extraction et l'embranchage des fusibles MT.  
Isolerende stok voor uitrekken en inleggen van smeltveiligheden.**

Max. use Voltage : 30 kV

Tension d'utilisation : jusqu'à 30 kV

Gebruikspanning : tot 30 kV

Composed of :

Composition :

Bestaande uit :

High insulating clamp made by reinforced fiberglass resin, suitable for an easy and safe clamping of high voltage fuses having diameter of 30 to 90 mm.

Etau en fibre de verre résine polyester à haut isolement pour un serrage facile et sûr des fusibles moyenne tension de diamètre 30 à 90 mm.

Een klem uit glasvezelpolyesterhars met hoog isolatievermogen voor een gemakkelijke en een zekere klemming van de zekeringen van diameter 30 to 90 mm.

Internal surface covered by corrugated rubber for a better grip of the fuse, there is a 75° slanting axe in respect to the axis of the rod to facilitate the operations of extraction and insertion of the fuses.

Les mâchoires ont une surface intérieure en caoutchouc strié pour améliorer le serrage et sont inclinées de 75° par rapport à l'axe de la perche pour faciliter les opérations d'extraction et d'insertion.

De klemblokken hebben een geribbelde rubberen oppervlakte om de klemming te verbeteren en zijn 75° gebogen tov de as van de stok, dit om de handelingen te vergemakkelijken.

High insulating tube-rod made by epoxy resin reinforced by fiberglass.

Perche isolante en tube composite de fibre de verre résine polyester .

Isolerende stok in buisvorm vervaardigd uit glasvezelpolyesterhars.

Completed of :

Equipé de :

Berust met :

Mobile insulated handgrip to tighten or untighten the jaws of the clamp.

Une poignée mobile isolante reliée à la barre de commande de la mâchoire.

Een mobiel isolerend handvat verbonden met het mechanisme van de klem.

Dynamométric device to limit the torque onto the fuse and to guarantee the grip without damaging the fuses.

Dispositif dynamométrique qui limite le couple de serrage et assure la prise sans endommager le fusible.

Dynamometrisch systeem die de koppelspanning beperkt zodat de klemming zonder schade gebeurt.

With Handguard - Total length : 1,50 m

Avec garde main - Longueur : 1,50 m

Beperkende handschijf - Lengte : 1,50 m

Art. : BIN EF30

Art. : BIN EF30

Art. : BIN EF30



Fuse holders  
Art. : SFU 002

Porte-fusible  
Art. : SFU 002

Zekeringhouder  
Art. : SFU 002