

**Switch stick with switch hook.  
Perche de manoeuvre pour la manoeuvre des sectionneurs.  
Schakelstok voor het schakelen van schakelaars.**

• Constitution :

- The stick is made of a tube of polyester reinforced with fiberglass, closed at both ends.
- The tube is equipped with a handguard.
- Manoeuvring metallic hook.
- Quick couplers for types having two or more elements.

Article PMMP 018 is made for Belgian normative and is conform to NBN 761.03 Bi-ligual markings (French / Flemish). Shock Voltage : 95 kV.

• Constitution :

- La perche est réalisée en polyester renforcé de fibre de verre fermée aux extrémités.
- Le tube est pourvu d'une garde.
- Crochet de manoeuvre en métal.
- Raccords rapides pour les types à plusieurs éléments.

Article PMMP 018 fabriqué pour la belge et conforme à la norme NBN 761.03 Marquage bilingue (Français / Néerlandais). Tension de Choc : 95 kV.

• Bestaande uit :

- De stok bestaat uit een buis in polyester versterkt glasvezel, dicht gemaakt aan beide uiteinden.
- De stok is berust met een schijf.
- Haak in metaal.
- Stokken met meerdere elementen worden verbonden door quick couplers.

Artikel PMMP 018 vervaardigd voor België en conform met NBN 761.03. Tweektalig opschrift (Frans / Nederlands). Stootspanning : 95 kV.

Art.	Type	Length with hook	Element(s)	Diameter	Use Voltage	Normative
PMMP 018	Monobloc	1,60 m	1	32 mm	17,5 kV	NBN 761.03
PMMP 045-1	+ APC 01H	1,35 m	1	28 mm	45 kV	-
PMMP 045	+ APC 01H	1,75 m	1	28 mm	45 kV	-
PMMP 090	+ APC 01H	2,90 m	1	28 mm	72 kV	-
PMMP 225	+ APC 01H	2,80 m	1	32 mm	225 kV	-
P.../.... GS	Monobloc	... m	1, 2 or 3	32 mm	... kV	IEC / CEI



APSP	APSP	APSP						
Wall holders for stick. (2 per set)	Supports mureaux pour perche.	Muurbevestiging voor stok. 2 per set						
	<table border="1"> <tr> <th>Art.</th> <th>Ø min. - max.</th> </tr> <tr> <td>APSP 02</td> <td>26 - 30 mm</td> </tr> <tr> <td>APSP 04</td> <td>30 - 36 mm</td> </tr> </table>	Art.	Ø min. - max.	APSP 02	26 - 30 mm	APSP 04	30 - 36 mm	
Art.	Ø min. - max.							
APSP 02	26 - 30 mm							
APSP 04	30 - 36 mm							

	APL 01	APL 01	APL 01
For access hole grated interior. substation. Opening Ø 60 mm. Can be padlocked.	Lunette passe-perche pour postes intérieurs grillagés. Ouverture Ø 60 mm. Condamnable au moyen d'un cadena.		Doorgangsluikje voor binnenposten met traileomheining. Opening Ø 60 mm. Kan gesloten worden met hangslot.