

Mobile multifunctional emergency safety lamp.
 Bloc autonome d'éclairage de sécurité multifonctionnel.
 Mobiele autonome multifunctionele veiligheidslamp

Article : LUX 90

Mobile multifunctional emergency safety lamp.

- Integrated loading equipment
- Mains loading (230 V AC)
- Car loading (12/24 V DC)
- Head swivels vertically by 120°
- Emergency power function
- Splash proof
- Protection against overcharging
- Protection against total discharge
- Shockproof plastic housing

Delivered with :

- 2 filters, one orange and one white
- Wall bracket
- Carrying strap

Bloc autonome d'éclairage de sécurité multifonctionnel.

- Câble de chargement intégré
- Chargement secteur (230 V AC)
- Chargement voiture (12/24 V DC)
- Tête orientable sur 120°
- Fonction panne secteur
- Protection contre les projections d'eau
- Protection contre un excès de charge
- Protection contre déchargement profond
- Boîtier plastique résistant aux chocs

Livré avec :

- 2 filtres, un orange et un blanc
- Support mural compris
- Bandoulière

Mobiele en autonome, multifunctionele veiligheidslamp

- Ingebouwde lader
- Elektrische voeding (230 V AC)
- Wagenvoeding (12/24 V DC)
- Verticaal orienteerbare kop 120°
- Spanningsuitvalfunctie
- Bescherming tegen sproeiwater
- Bescherming tegen overlading
- Bescherming tegen totale laadverlies
- Schokbestendige kunststofbehuizing

Geleverd met :

- 2 kleurfilters, 1 oranje en 1 witte
- Wandbevestiging
- Draagriem

Characteristics
Caractéristiques
Eigenschappen

Main lamp Lampe principale Noodlamp	Halogen 10 Watt
Pilot lamp (led) Lampe veilleuse (led) Waaklamp (led)	LED 0,12 Watt
Charging time Temps de charge Laadduur	18 h
Light range Portée Bereik	100 m
Operation time main lamp Autonomie lampe principale Brandduur noodlamp	3 h
Operation time pilot lampe (led) Autonomie veilleuse (led) Brandduur waaklamp (led)	200 h
Luminous flux Flux lumineux Lichtstroomsterkte	140 Lumen
Accu Batterie Batterij	6 V / 7 Ah, Lead-gel accu
Charging Chargement Herladen	230 V AC - 12/24 V DC
Protection Class Classe d'isolation Isolatieklasse	II
Protection type Indice de protection Beschermingsgraad	IP 44
Weight Poids Gewicht	2,6 kg
Measures Dimensions Afmetingen	126 x 112 x 336 mm

