

**Shorting and earthing devices for 250 A and 400 A sockets.
Dispositifs de mise en court-circuit et de mise à la terre pour prises de courant 250 et 400 A.
Aardingsuitrusting voor contactdozen voor 250 A en 400 A.**

lcc : 12,5 kA / 1s.

Equipment consisting of :

- Three EPDM earthing studs, each fitted with a lockout device.
- A shorting/earthing assembly with doublecripped terminal including:
 - Three shorting cables.
 - One earthing cable.
 - One earthing clamp.
 - Three padlocks.

EMCT 8612 (for 250 A socket)

- Connection assembly including :
 - Three copper shorting cables.
- Section area : 70 mm² - Length : 0.70 m
- One copper earthing cable.
- Sectional area : 35 mm² - Length : 2 m.
- One earthing clamp.
- Three padlocks.
- Delivered in metallic carrying case.

EMCT 8614 (for 400 A socket)

- Connection assembly including :
 - Three copper shorting cables.
- Section area : 70 mm² - Length : 0.40 m.
- One copper earthing cable.
- Sectional area : 35 mm² - Length : 2 m.
- One earthing clamp.
- Three padlocks.
- Delivered in metallic carrying case.

Stowage devices.

- Used to reenergize the cable.
- Equipment consisting of :
 - Three EPDM insulating studs, each fitted with a lockout device.
 - Three padlocks.

EMCT 8601 (for 250 A socket)

Delivered with 3 padlocks in metallic carrying case.

EMCT 8602 (for 400 A socket)

Delivered with 3 padlocks in metallic carrying case.

lcc : 12,5 kA / 1s.

Équipement composé de :

- Trois plots de mise à la terre en EPDM, équipé chacun d'un dispositif "Menotte" pour condamnation.
- Un ensemble de liaison plots / mise à la terre, avec cosse double sertissage comprenant :
 - Trois câbles de mise en court-circuit.
 - Un câble de mise à la terre.
 - Un étau de terre.
 - Trois cadenas.

EMCT 8612 (pour prise 250 A)

- Ensemble de liaison comprenant :
 - Trois câbles mise en court-circuit cuivre, Section 70 mm² - Long. 0,70 m.
 - Un câble de mise à la terre cuivre, Section 35 mm² - Longueur 2 m.
 - Un étau de terre.
 - Trois cadenas.
- Livré en coffret métallique.

EMCT 8614 (pour prise 400 A)

- Ensemble de liaison comprenant :
 - Trois câbles mise en court-circuit cuivre, Section 70 mm² - Long. 0,40 m.
 - Un câble de mise à la terre cuivre, Section 35 mm². Longueur 2 m.
 - Un étau de terre.
 - Trois cadenas.
- Livré en coffret métallique.

Dispositifs de repos.

- Permettent la remise sous tension du câble.
- Equipement composé de :
 - Trois plots de repos isolants en EPDM équipé chacun d'un dispositif de "menotte" pour condamnation.
 - Trois cadenas
- EMCT 8601** (pour prise 250 A)
Livré avec 3 cadenas en coffret métallique.
- EMCT 8602** (pour prise 400 A)
Livré avec 3 cadenas en coffret métallique.

lcc : 12,5 kA/1s.

Uitrusting bestaande uit :

- 3 aardingsbeugels in EPDM elk uitgerust met vergrendeling
- Een koppelingsgeheel met dubbele geperste kabelschoen bestaande uit :
 - 3 kortsluitskabels
 - 1 aardingskabel
 - 1 aardingsklem
 - 3 hangsloten

EMCT 8612 (voor contacten 250 A)

- Een koppelingsgeheel omvat :
 - 3 koperkabels voor kortsluiting, doorsnede 70 mm², lengte : 0,70 m
 - 1 koperkabel voor aarding, doorsnede 35 mm², lengte : 2 m,
 - 1 aardingsklem.
 - 3 hangsloten
- geleverd in metalen koffer.

EMCT 8614 (Voor contacten 400 A)

- Een koppelingsgeheel omvat :
 - 3 koperkabels voor kortsluiting, doorsnede 70 mm², lengte : 0,40 m
 - 1 koperkabel voor aarding, doorsnede 35 mm², lengte : 2 m
 - 1 aardingsklem.
 - 3 hangsloten
- geleverd in metalen koffer.

Vergrendelingsuitrusting.

- Verzekert de mechanische koppeling en de vergrendeling tijdens het gebruik van draagbare transformatoren.
- De uitrusting omvat :
 - 3 vergrendelingsbeugels
 - 3 hangsloten
- EMCT 8601** (voor contacten 250 A)
geleverd met 3 hangsloten en metalen transportkoffer.
- EMCT 8602** (voor contacten 400 A)
geleverd met 3 hangsloten met metalen transportkoffer.

