

Automatic earth bonding reels. - Open and closed types.
Enrouleurs automatiques de mise à la terre. Type ouvert et fermé.
Automatische aardingskabelroller. - Open en gesloten types.

All reels are equipped with :

- Roller guide
- Rewind springs housed internally
- Ratchet and adjustable cable stop
- Petroleum clamp 100 Amp.
- Swivel brackets (closed models) - 180°

Options :

- Self-opening, 100 Amp. safety clamp
- Swivel brackets (open models only)

Tout les enrouleurs sont équipés avec :

- Guide d'enroulement
- Ressorts d'enroulement interne.
- Cliquet d'arrêt ajustable.
- Pince pétrolier 100 Amp.
- Support pivotant (modèle fermé) - 180°

Options :

- Pince sécurité 100 A à auto ouverture.
- Support pivotant (modèle ouvert)

Alle haspels zijn berust met :

- Oprolmechanisme
- Interne oprolveren
- Regelbare kabelstop
- Petroleum klem 100 Amp.
- Scharnierbevestiging (Gesloten) - 180°

Opties :

- Veiligheidsklem auto-opening, 100 A.
- Orienteerbare bevestig. (open model)



Art.	Section Section Sectie mm ²	Outside Ø Ø extérieur buiten-Ø mm	Length Longueur Lengte m	Weight Poids Gewicht kg
ENCLOSED MODEL - MODELE FERME - GESLOTEN MODEL				
MT2K 010410 MA	1 x 4	7,5	10	10
MT3K 010415 MA	1 x 4	7,5	15	19
MT3K 011012 MA	1 x 10	10,5	12	22
MF3K 011022 MA	1 x 10	10,5	22	25
MF3K 012520 MA	1 x 25	13,5	20	25
OPEN MODEL - MODELE OUVERT - OPEN MODEL				
MO2K 010612 MA	1 x 6	9,5	12	7
MO3K 011022 MA	1 x 10	10,5	22	12
MO4K 011030 MA	1 x 10	10,5	30	25
MO3K 012520 MA	1 x 25	13,5	20	17
MO4K 012525 MA	1 x 25	13,5	25	30
MO4K 013520 MA	1 x 35	15,5	20	30

Options / Options / Opties	
Art.	Swivel bracket / Support pivot / Orienteerbare bevestig.
SP 2	For / Pour / Voor MO2K - 150°
SP 3	For / Pour / Voor MO3K - 120°
SP 4	For / Pour / Voor MO4K - 100°
Clamps / Pincés / Klemmen	
03 104 108	Standard clamp / Pince standard / Standaard klem
03 104 109	Safety clamp / Pince de sécurité / Veiligheidsklem

