

Automatic earth bonding reels. - Open types.
Enrouleurs automatiques de mise à la terre. Type ouvert.
Automatische aardingskabelproller. Open type.

All reels are equipped with :

- Slipping assembly : 1 ring/brush
- Drum mounted on 2 sealed ball bearings.
- Ratchet and adjustable cable stop
- Petroleum clamp 200 Amp.
- Swivel brackets - 180°

Options :

- Anti-corrosion plating.
- Ex-proof on request

Tout les enrouleurs sont équipés avec :

- Rappel auto. par ressort à lame spirale
- Bobine montée sur 2 roulements étanches.
- Cliquet d'arrêt ajustable.
- Pince pétrolier 200 Amp.
- Support pivotant - 180°

Options :

- Traitement anti-corrosion.
- Pour enrouleurs ADF, nous consulter.

Alle haspels zijn berust met :

- Auto. oprol door spirale vering
- Spoel gemonteerd op 2 waterdichte draaipunten.
- Regelbare kabelstop
- Petroleum klem 200 Amp.
- Scharnierbevestiging - 180°

Opties :

- Anti-corrosie behandeling.
- Explosieveilige haspel, ons raadplegen

Art.	Section Section Sectie	Outside Ø Ø extérieur buiten-Ø	Length Longueur Lengte	Weight Poids Gewicht
	mm ²	mm	m	kg
BRM3 MT 6/15	6	6,3	15	13
BRM3 D MT 2 6/25	6	6,3	25	15
BRM3 D MT 3 6/30	6	6,3	30	15
BRM3 D MT 3 6/40	6	6,3	40	16
BRM3 MT 10/15	10	7,6	15	14
BRM3 D MT 2 10/25	10	7,6	25	16
BRM3 D MT 3 10/30	10	7,6	30	17
BRM3 MT 16/15	16	8,8	15	14
BRM3 D MT 2 16/25	16	8,8	25	17
BRM3 D MT 3 16/30	16	8,8	30	18
BRM4 D MT 2 16/40	16	8,8	40	24
BRM3 MT 25/15	25	11	15	15
BRM4 MT 25/25	25	11	25	22
BRM4 D MT 2 25/35	25	11	35	26
BRM3 MT 35/15	35	12,5	15	18
BRM4 MT 35/25	35	12,5	25	25
BRM4 MT 50/20	50	12,5	20	26



Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BRM3 MT	220	210	300	200	360	140	30	200	16
BRM3 DMT2	220	210	300	200	360	160	40	200	16
BRM3 DMT3	220	210	300	200	360	160	40	200	16
BRM4 MT	280	240	400	300	455	165	50	250	16
BRM4 DMT2	280	240	400	300	455	180	50	250	16

