

**Basic ground resistance clamp testers.
Pinces de contrôle de la résistance de terre.
Testtangen om de aardweerstand en lekstromen te meten.**

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Large jaw opening • Measures Ground Resistance from 25 mΩ to 1550 Ω • Measures Ground Leakage current from 0.2 mA to 35 A • Auto ranging • Automatic self calibration • High and low alarm. | <ul style="list-style-type: none"> • Large diamètre d'enserrage • Mesure des plages de résistance de terre comprises entre 25mΩ et 1550Ω • Mesure les pertes de courant à la terre entre 0,2 mA et 35 A • Etalonnage automatique • Sélection automatique du calibre • Seuil d'alarme basse et haute | <ul style="list-style-type: none"> • Breede klemdiameter • Aardweerstandsmetbereik tussen 25 mΩ en 1550 Ω. • Meting van de lekstromen tussen 0,2 mA et 35 A. • Autoranging. • Automatische kalibratie • Hoog en laag alarm. |
|--|---|---|

ART	DET 10c	DET 20c
Conductor - Geleider Ø	Ø 35 mm	
Powered / Alimentation / Voeding	9V IEC 6 LR61 alkaline	
Battery life	3000 measurements	
Power consumption	40 mA	
Auto power down	5 min.	
Display	4 digits 9999 Counts LCD	
Weight / Poids / Gewicht	750 gr.	
Accessories includes Accessoires inclus Accessoires inbegrepen	Carry case Calibration loop Battery	Carry case Calibration loop Battery + RS 232 Interface unit + Download manager software
Range selection	Automatic within function	
Ground resistance range	0,025 Ω to 1500 Ω	
High and Low alarm type	0 - 1550 Ω	
Lekage current range	0,200 mA to 35 A	



**Digital/analog earth testers.
Testeur numér./analogique de terre.
Digitale/analoge aardingsmeter.**

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Extra large selector switch • Extra large, clear display for easier operation in outdoor conditions • Simple one button operation • Battery powered with a bar graph that updates battery strength • Noise reduction up to 40V peak to peak • Safety rating of CAT IV 100V • IP54 rated | <ul style="list-style-type: none"> • Commutateur rotatif de grande taille • Large écran d'affichage, recommandé pour utilisations difficiles à l'extérieur. • Utilisation simple avec 1 bouton • Alimenté par piles avec indicateur graphique de l'état de charge. • Filtrage des interférences jusqu'à 40 V crête à crête. • Adapté aux catégories CAT IV 100V. • Protection IP 54 | <ul style="list-style-type: none"> • Grote commutatiedraaiknop. • Breed scherm, aanbevolen in moeilijke omstandigheden bij buitengebruik. • Gemakkelijk gebruik dmv 1 knop. • Voeding door batterijen met indicatie van de staat op het scherm. • Ruisonderdrukking tot 40 V piek tot piek. • Aangepast voor CAT IV 100V. • Beschermingsgraad IP 54 |
|---|--|--|

ART.	DET 3TD	DET 3TA	DET 3TC	DET 4TD
Wire resistance Test nombre de fils	2 and 3 wire / fils			2 - 3 and 4 wire/ fils
Power / Alim / Voed.	8 off/piles AA cells			
Earth rod tester Mesure résistance des piquet de terre Aardingsmeter van de aardingspalen	NO	NO	YES	NO
Resistance range	0,01 to 2000 Ω - Précision : 2% ± 3dgrs/chiffres			
Earth voltage range	0..100 V			
Earth current range with optional current measuring clamp Plage de courant avec la pince Stroombereik met klem	NO	NO	0,5 mA..19,9 A	NO
Display	Digital	Analog	Digital	Digital
Norme	EN 61010-1 CAT IV 100 V - EN 61557-1 - EN 61557-5			

