

Nappe isolante avec fermeture autoagrippante

NIA 336 | NIA3812



Pour isoler temporairement les pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées pendant les travaux. La fermeture autoagrippante périphérique permet un maintien au plus près des pièces et l'assemblage de plusieurs nappes entre elles.

Caractéristiques techniques

Norme	CEI 61112:2009
Classe	0
Tension maximale d'utilisation	1 000 V CA / 1 500 V CC
Tension d'épreuve	5 kV
Tension de tenue	10 kV
Température d'utilisation	-40 °C à +55 °C
Matière	Polyvinyle renforcé par un treillis de fibres synthétiques
Fermeture	Bande autoagrippante sur le périmètre

Propriétés spéciales

Catégorie A : résistance à l'acide. Catégorie C : aptitude au pliage à très basse température (-40 °C). Catégorie H : résistance à l'huile.

Références disponibles

Référence	Longueur	Largeur	Épaisseur
NIA 336	0,66 m	0,36 m	0,5 mm
NIA3812	1,20 m	0,80 m	0,5 mm

Isolerende doek met klittenbandsluiting

NIA 336 | NIA3812



Voor het tijdelijk isoleren van blanke of onvoldoende geïsoleerde geleidende onderdelen tijdens werkzaamheden. De klittenbandsluiting rondom zorgt voor een nauw aansluitende bevestiging en maakt het mogelijk meerdere doeken met elkaar te verbinden.

Technische kenmerken

Norm	IEC 61112:2009
Klasse	0
Maximale gebruiksspanning	1 000 V AC / 1 500 V DC
Beproevingsspanning	5 kV
Doorslagvastheidsspanning	10 kV
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +55 °C
Materiaal	Polyvinyl versterkt met een ingebed raster van synthetische vezels
Sluiting	Klittenband rondom

Bijzondere eigenschappen

Categorie A: zuurbestendigheid. Categorie C: geschikt voor buigen bij zeer lage temperatuur (-40 °C). Categorie H: oliebestendigheid.

Beschikbare referenties

Referentie	Lengte	Breedte	Dikte
NIA 336	0,66 m	0,36 m	0,5 mm
NIA3812	1,20 m	0,80 m	0,5 mm

Insulating blanket with hook and loop fastening

NIA 336 | NIA3812



For temporarily insulating bare or inadequately insulated conductive parts during work. The perimeter hook and loop fastening provides a close fit around the parts and allows several blankets to be joined together.

Technical specifications

Standard	IEC 61112:2009
Class	0
Maximum working voltage	1 000 V AC / 1 500 V DC
Proof test voltage	5 kV
Withstand voltage	10 kV
Operating temperature	-40 °C to +55 °C
Material	Polyvinyl reinforced with an embedded synthetic fibre mesh
Fastening	Hook and loop strip around the perimeter

Special properties

Category A: acid resistance. Category C: suitable for folding at very low temperatures (-40 °C). Category H: oil resistance.

Available references

Reference	Length	Width	Thickness
NIA 336	0.66 m	0.36 m	0.5 mm
NIA3812	1.20 m	0.80 m	0.5 mm