

BINAME

ELECTROGLOVE



EU 2016/425
Cat. 3



IEC/EN 60903



IEC/EN 61482



**Latex Electro gloves.
Gants électro latex.
Electro Latex handschoenen.**

**Conform to : CE
EN 60903**

Protective insulating gloves made of natural latex. Anatomical design, great flexibility in different thicknesses anti-bacterial treatment, giving an additional protection of the skin and particularly important when wearing gloves for extended periods. Latex gloves offer the widest range of conditions for use from 500 to 36000 volts.

Latex gloves must be used in conjunction with a leather overglove, these electrical gloves offer protection against cutting or tearing.

Gants de protection en latex naturel. Forme anatomique, une très grande flexibilité, un bon sens du touché dans les différentes épaisseurs. Traitement antibactérien à action protectrice pour la peau, non négligeable lors d'utilisation prolongée. Les gants latex couvrent une gamme de conditions d'utilisation, de 500 à 36000 Volts.

Les gants latex doivent être utilisés avec des surgants en cuir pour les protéger des risques de coupure ou déchirure.

Veiligheidshandschoenen uitvoering in natuurlatex. Anatomische vorm, zeer grote flexibiliteit, goed tastgevoel in de verschillende dikten. De anti-bacteriebehandeling beschermt de huid, wat een belangrijke rol speelt bij langdurig gebruik. De Latex handschoenen zijn veilig onder een hele reeks omstandigheden, van 500 tot 36000 Volt.

Latex handschoenen moeten met lederen overhandschoenen worden gedragen voor bescherming tegen snijden of scheuren.



Latex insulating gloves cut edge gloves.
Available from class 00 to class 4.
Working voltages from 500 to 36000 V.
Class 00 to class 3 are yellow. Class 4 gloves are beige.

Composite insulating gloves, with chlorinated interior with an outer layer of polychloroprene, combine mechanical resistance and comfort with a high protection level. The material structure of the gloves offers short circuit electric arc protection.

Gants isolants bord droit/coupé.
Disponible de la classe 00 à la classe 4.
Tension de service, de 500 à 36000 V.
La classe 00 à la classe 3 sont de couleur jaune. La classe 4 est de couleur beige.

Les gants Composite on une couche extérieure de polychloroprène orange, ce qui attribue d'excellentes résistances mécaniques. Ils peuvent être utilisés sans surgant. La structure du gants est résistant à l'arc électrique en cas de court-circuit.

Isolerende handschoenen gesneden rand. Verkrijgbaar in klasse 00 tot 4. Dienstspanning van 500 tot 36000 V. Klasse 00 to klasse 3 in gele kleur. Klasse 4 in beige kleur.

Composiet handschoenen zijn bedekt met een buitenlaag oranje polychloropreen, die een uitstekende mechanische weerstand bied zodat overhandschoenen overbodig worden. De speciale structuur geeft uitstekende prestaties bij een elektrische vlamboog bij hevige kortsluiting.

| Class | Marking colour if used Couleur marquage si utilisé Kleurmarkering, indien gebruikt | Max Use Voltage Tension max. d'utilisation Max. gebruikspanning | Proof Test Voltage Tension d'épreuve Proefspanning | DC Use Voltage Tension DC d'utilisation DC gebruikspanning |
|-------|--|---|--|--|
| 00 | CLASS 00 | 500 Volt | 2.500 Volt | 750 Volt DC |
| 0 | CLASS 0 | 1.000 Volt | 5.000 Volt | 1.500 Volt DC |
| 1 | CLASS 1 | 7.500 Volt | 10.000 Volt | 11.250 Volt DC |
| 2 | CLASS 2 | 17.000 Volt | 20.000 Volt | 25.500 Volt DC |
| 3 | CLASS 3 | 26.500 Volt | 30.000 Volt | 39.750 Volt DC |
| 4 | CLASS 4 | 36.000 Volt | 40.000 Volt | 54.000 Volt DC |

| Category | Resistance to |
|----------|--------------------------|
| A | Acid - Acide - Zuur |
| H | Oil - Huile - Olie |
| Z | Ozone - Ozone - Ozon |
| R | A + H + Z |
| C | Extreme low temperatures |

Each pair is packed in an opaque anti-UV re-usable reseal polybag, instructions of use are mentioned on the rear of this bag in 8 languages.

Marking on gloves

Marquage sur gants

Markering op handschoenen




IEC 60417-5216

Symbol for live voltage works
Symbole travaux sous tension
Symbool Werken onder spanning

Mechanical resistance (For composite gloves)
Résistance mécanique (Pour gants composites)
Mechanische weerst. (Voor composiet handschoenen)

Manufacturing lot number
Lot de fabrication
Productielot

Marking the In-Service date
Marquage de la date de mise en service
Markering Ingebruikstingsdatum



CLASS : 0 ← Class - Classe - Classe
CATEGORY : RC ← Category - Catégorie - Categorie
EN 60903:2003 ← Standard - Norme - Norme
BINAME ← Manufacturer - Fabricant - Fabrikant
01 S10 09 ← Size - Taille - Maat
← Manufacturing month and year
Fabrication mois et année
Productie maand en jaar
LOT : 8700 CE 0333 ← Notified body number
Numéro labo certifié
Gecertificeerd labo nummer
← Marking of periodic inspection dates
Marquages des dates d'inspection périodiques
Markering van de periodische inspectiedata

Recommendations for Use

Always define a voltage of use to select the adequate class of gloves from 00 to 4. Only wear tested and approved insulating gloves.

Do not use gloves older than 1 year from the date of manufacture without prior testing.

Before and after each use, conduct a visual control by inflating the glove with air to check for air leaks.

Storage

Gloves must be stored at ambient temperature (10-21°C) in their original bag, away from direct sunlight, ozone or heat.

Recommandations d'utilisation

Définissez toujours la tension de travail pour choisir la classe adéquate de 00 à 4. Porter uniquement des gants isolants testés.

Ne portez pas des gants plus vieux que 1 an date de production sans les avoir testés. Avant et après chaque utilisation, procédez à un contrôle visuel des gants en les gonflant pour vérifier les fuites d'air.

Stockage :

Les gants doivent être stockés à température ambiante (10-21°C) dans leur emballage d'origine, à l'abri du soleil, d'ozone ou de chaleur.

Aanbeveling voor gebruik

Vooraleerst de werkspanning bepalen om de juiste klasse te nemen van 00 tot 4. Draag enkel geteste isolerende handschoenen.

Draag geen handschoenen ouder dan 1 jaar vanaf de productiedatum zonder deze getest te hebben. Voer een visuele inspectie voor en na elk gebruik, en controleer de lekdichtheid van de handschoenen door ze op te blazen.

Opslag :

Opslagtemperatuur (10-21°C) in de originele verpakking. Vermijd de nabijheid van zon, warmte, of ozon.

With light arcflash protection
Avec légère protection Arcflash
Met lichte arcflash bescherming

Mechanical Protection needed ?
Besoin de la protection mécanique ?
Mechanische bescherming nodig ?

YES

NO

LATEX + LEATHER OVERGLOVES

LATEX

Straight cuff




| Article Overglove | For use with | Length |
|-------------------|--------------|--------|
| GSD LV | Class 00 & 0 | 310 mm |
| GSD MV | Class 1 | 310 mm |
| GSD HV | Class 2 & 3 | 310 mm |

NFPA 70E standard :
If rubber insulating gloves with leather protectors are used, additional leather or arc-rated gloves are not required. The combination of rubber insulating gloves with leather protectors satisfies the arc flash protection requirement.

Straight cuff
Single yellow color - Class 00 to 3
Single beige color - Class 4

| Class | A.C Voltage | D.C. Voltage | IEC 60903 EN 60903 | IEC 60903 EN 60903 | Glove length | |
|-------|--|--------------|---|--|--------------------------------|---|
| | | | | | 360 mm | 410 mm |
| | Max Use Voltage Tension max. d'utilisation Max. gebruikspanning | | Proof Test Voltage Tension d'épreuve Proefspanning | Withstand Voltage Tension de tenue Houdspanning | Yellow Jaune Geel | Class 4 --> GLE Classe 4 --> GLE Classe 4 --> GLE |
| | | | | | Article | |
| 00 | 500 Vac | 750 Vdc | 2.500 Volt AC | 5.000 V AC | ELS 2,5 | |
| 0 | 1.000 Vac | 1.500 Vdc | 5.000 Volt AC | 10.000 V AC | ELS 5 | |
| 1 | 7.500 Vac | 11.250 Vdc | 10.000 Volt AC | 20.000 V AC | ELS 10 | |
| 2 | 17.000 Vac | 25.500 Vdc | 20.000 Volt AC | 30.000 V AC | ELS 20 | |
| 3 | 26.500 Vac | 39.750 Vdc | 30.000 Volt AC | 40.000 V AC | ELS 30 | |
| 4 | 36.000 Vac | 54.000 Vdc | 40.000 Volt AC | 50.000 V AC | - | GLE41-4 |



Bi-color gloves
black color inside
orange color outside

| Class | A.C. Voltage | D.C. Voltage | Glove length | |
|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | | | 360 mm | 410 mm |
| | Max Use Voltage Tension max. d'utilisation Max. gebruikspanning | | Orange | Orange |
| | | | Article | Article |
| 00 | 500 Vac | 750 Vdc | AFG36-00 | |
| 0 | 1.000 Vac | 1.500 Vdc | | AFG41-0 |
| 1 | 7.500 Vac | 11.250 Vdc | | AFG41-1 |
| 2 | 17.000 Vac | 25.500 Vdc | | AFG41-2 |
| 3 | 26.500 Vac | 39.750 Vdc | | AFG41-3 |
| 4 | 36.000 Vac | 54.000 Vdc | | AFG41-4 |



Latex - Latex - Latex

Latex insulating gloves offer the widest range of conditions available from Class 00 to Class 4, for working voltages from 500 up to 36 000 V.

An ergonomic design combined with a lightly powdered interior increases comfort by providing additional softness and allows the glove to be put on and taken off very easily.

Non-supported latex insulating gloves must be worn in conjunction with a suitable leather overglove to provide protection from mechanical risks. (leather overgloves offer protection against cutting or tearing)

Gants de protection en latex naturel.

Forme anatomique, une très grande flexibilité, un bon sens du touché dans les différentes épaisseurs.

Traitement antibactérien à action protectrice pour la peau, non négligeable lors d'utilisation prolongée.

Les gants latex couvrent une gamme de conditions d'utilisation, de 500 à 36000 Volts. (Classe 00 à 4)

Les gants latex doivent être utilisés avec des surgants en cuir pour les protéger des risques de coupure ou déchirure.

Electro veiligheidshandschoenen uit natuurlijke latex

Anatomische vorm, zeer flexibel, een goede tastzin in verschillende diktes.

Antibacteriele behandeling voor beschermende werking voor de huid, uitzonderlijk aangewezen bij langdurig gebruik.

Latex electro handschoenen beschikbaar in verschillende spanningen van 500 tot 36000 Volt.

Latex electro handschoenen moeten in combinatie gebruikt worden met overhandschoenen om de latex handschoenen te beschermen tegen mechanische risico's (scheuring of snijding)




| REF | Art. | Class | Max. AC Working Voltage | Proof Test Voltage | Cat. | Length (mm) | Size | Thick. (mm) | Glove Colour | Box test IEC61482-1-1 | ASTM F2675 ATPV |
|----------|------|-------|-------------------------|--------------------|------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| ELS. 2,5 | | 00 | 500 V | 2.500 V | RC | 360 | 8, 9,10,11,12 | 0.5 | Yellow | Class 1 (4kA/0,5s) | 1,98 cal/cm ² |
| ELS. 5 | | 0 | 1.000 V | 5.000 V | RC | 360 | 8, 9*,10*,11,12 | 1.0 | Yellow | Class 1 (4kA/0,5s) | 1,66 cal/cm ² |
| ELS. 10 | | 1 | 7.500 V | 10.000 V | RC | 360 | 8, 9,10,11,12 | 1.5 | Yellow | Class 2 (7kA/0,5s) | 5,22 cal/cm ² |
| ELS. 20 | | 2 | 17.000 V | 20.000 V | RC | 360 | 8, 9,10*,11,12 | 2.3 | Yellow | Class 2 (7kA/0,5s) | 5,41 cal/cm ² |
| ELS. 30 | | 3 | 26.500 V | 30.000 V | RC | 360 | 9,10*,11,12 | 2.9 | Yellow | Class 2 (7kA/0,5s) | 5,75 cal/cm ² |

(*) = Stock

| REF | Art. | Class | Max. AC Working Voltage | Proof Test Voltage | Cat. | Length (mm) | Size | Thick. (mm) | Glove Colour | | |
|-----|------|-------|-------------------------|--------------------|------|-------------|-------|-------------|--------------|--|--|
| GLE | | 4 | 36.000 V | 40.000 V | RC | 410 | 10,11 | | beige | | |

Options - Opties



Composite - Composite - Composiet

Made from a natural latex base with an outer layer of polychloroprene, composite gloves combine mechanical resistance and comfort with a high protection level.

Bicolored, orange outer with black inner coating.

No need to wear overgloves anymore.

Three-in-one gloves combining dielectric, mechanical and thermal (arc flash) resistance.

Each pair of composite gloves comes with a pair of cotton mittens to improve comfort.

Les gants Composite sont composés d'une base en latex naturel recouverte d'une couche extérieure de polychloroprène orange, ce qui attribue aux gants d'excellentes résistances mécaniques.

Ce gant Composite peut être utilisé pour des travaux sous tension sans surgants.

Gants bicolore, couche extérieure en élastomère rouge orangé haute performance, couche intérieure noire.



Gants isolants 3 en 1: protection diélectrique, mécanique et arc flash

Chaque paire de gants composites est fournie avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort.

Composiet handschoenen bestaan uit een natuurlijke latex kernlaag bedekt met een buitenste laag oranje polychloropreen, die de handschoenen een uitstekende mechanische weerstand bied zodat overhandschoenen overbodig worden.

Twee-kleurige handschoenen, externe oranje kleur met zwart binnenste 3 in 1 functie, elektrische bescherming, mechanische bescherming en arc flash bescherming.


Elk paar handschoen wordt geleverd met een paar katoenen handschoenen die het draagcomfort verbeteren.



| REF | Class | Max. Working Voltage | Proof Test Voltage | Cat. | Length | Size | Thick. (mm) | Colour | Box test IEC61482-1-1 | ASTM F2675 ATPV |
|----------|-------|----------------------|--------------------|------|--------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| AFG36-00 | 00 | 500 V | 2.500 V | RC | 360mm | 8,9,10,11,12 | < 2,4 | orange | Class 2 (7kA/0,5s) | 26,3 cal/cm ² |
| AFG41-0 | 0 | 1.000 V | 5.000 V | RC | 410mm | 8,9,10*,11,12 | < 2,9 | orange | | 71,6 cal/cm ² |
| AFG41-1 | 1 | 7.500 V | 10.000 V | RC | 410mm | 8,9,10,11,12 | < 3,4 | orange | | 42,2 cal/cm ² |
| AFG41-2 | 2 | 17.000 V | 20.000 V | RC | 410mm | 8,9,10*,11,12 | < 3,9 | orange | | 74,5 cal/cm ² |
| AFG41-3 | 3 | 26.500 V | 30.000 V | RC | 410mm | 8,9,10,11,12 | < 4,2 | orange | | 73,2 cal/cm ² |
| AFG41-4 | 4 | 36.000 V | 40.000 V | RC | 410mm | 8,9,10,11,12 | < 4,8 | orange | | 87,7 cal/cm ² |

(*) = Stock

Options - Opties



Electrical overgloves (to be worn over latex gloves)
Surgants électro (Pour être porté au-dessus des gants latex)
Electro overhandschoenen (te dragen boven de latex handschoenen)

Conform to : CE
EN 388-2121
EN 420

Electrical overgloves provide additional protection for latex electrical gloves. When worn with the corresponding electrical glove, the over glove provides mechanical protection from cuts and tears, improving and ensuring complete protection. Yellow cowhide grain leather overglove. Velcro adjustment strap on the back.

Les surgants électro augmentent la protection mécanique des gants latex. Porté au dessus des gants latex électro, les surgants offrent une protection mécanique contre les risques de coupures ou déchirures. Surgants cuir en fleur de bovin siliconé. Large manchette 10 cm, serrage velcro.

Overhandschoenen worden gebruikt als mechanische bescherming van de latex handschoenen. Gedragen boven de elektrohandschoenen bieden deze een mechanische bescherming tegen snijding of scheuring. Overhandschoenen in gesiliconeerd le- der Brede mouw van 10 cm, met velcro.



EN 388 - 2121 :
 Abrasion / Abrasion / Afschuren = 2
 Blade cut / Coupure / afsnijden = 1
 Tear / Déchirure / Scheur = 2
 Puncture / Perforation / Doorboring = 1

| REF | For use with | Length | Size / taille / Maat | Thick. | Colour | Weight |
|--------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|---------|
| GSD LV | Class 00 & 0 | 310 mm | 9,10,11* | 0,8 - 1,1 mm | Beige | 175 gr. |
| GSD MV | Class 1 | 310 mm | 9,10,11* | 0,8 - 1,1 mm | Beige | 190 gr. |
| GSD HV | Class 2 & 3 | 310 mm | 9,10,11* | 0,8 - 1,1 mm | Beige | 205 gr. |

Undergloves
Sous-gants
Onderhandschoenen

Conform to : CE
EN 388 (M.R.O.)
Minimum Risks Only

Wearing these cotton inner gloves prevents the effects of sweating. Washable, these gloves make wearing electro gloves more hygienic as well as comfortable.

Le port de sous-gants limite les effets de transpiration. En coton lavable ils améliorent l'utilisation des gants isolants, ils apportent une meilleure tenue, hygiène et un plus grand confort.

Het dragen van deze katoenen onderhandschoenen vermindert het zweten. Deze wasbare handschoenen maken de elektro handschoenen comfortabeler alsook meer hygienisch.



| REF | Size | Weight |
|------------|-----------|--------|
| Underglove | Universal | 33 gr. |


Glove Box
Boîte à gants
Handschoenendoos

Anti-Uv Protection

Especially designed to protect insulating gloves of all classes 00 to 4. This box ensures to the gloves a mechanical protection against shocks and UV rays. It can be fixed on a wall, in a substation, or be used as a carrying box and a storage box, for example in a car. The box can be placed in a vertical position. The translucent cover allows to check the gloves are inside. The ergonomic handle allows to have a quick and easy opening of the box.

Spécialement conçue pour protéger les gants isolants de toutes les classes, de 00 à 4. Cette boîte assure aux gants une protection mécanique contre les chocs et les rayons UV. Il peut être fixé sur un mur, dans une sous-station, ou d'être utilisé comme une boîte de transport et stockage, par exemple dans une voiture. La boîte peut être placée en position verticale. Le couvercle translucide permet de vérifier la présence des gants. La poignée ergonomique permet d'avoir une ouverture rapide et facile de la boîte.

Speciaal ontworpen om isolerende handschoenen van alle klasse 00 tot 4. Deze doos zorgt voor mechanische bescherming tegen schokken en UV-stralen. De doos kan worden bevestigd aan een muur, in een onderstation, of gebruikt als een koffer en een opbergdoos, bijvoorbeeld in een auto. De doos kan geplaatst worden in een verticale positie. Het doorzichtige deksel is nuttig om de aanwezigheid van de handschoenen te controleren. Het ergonomische handvat is eenvoudig en biedt een gemakkelijke opening.



| Art. | Dimensions | Used for | For gloves class : | Weight |
|------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------|
| GDSP | 476 x 224 x 101 mm | Mural fastening or daily transport | Class 00 to Class 4 | 860 gr. |

Glove Box - Economic version for class 00 to class 2
Boîte à gants - type économique - pour classe 00 à 2
Handschoenendoos - economisch - voor klasse 00 tot 2

Anti-Uv Protection

Glove box in PVC - economic version.
 For daily transport
 For class 00 to class 2

Boite à gants en PVC
 Version économique. Pour transport journalier, pour gants de classe 00 à 2

Handschoenendoos in PVC.
 Economisch type. Voor handschoenen van klasse 00 tot 2.



| Art. | Dimensions | Used for | For gloves class : | Weight |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|---------|
| GDSP-cust | 470 x 170 x 50 mm | Daily transport | Class 00 to Class 2 | 400 gr. |

Glovebag for belt
Sac à gants pour ceinture
Handschoenenzak voor gordel

Anti-Uv Protection

Carrying bag for insulating gloves, equipped with a carabiner and a belt loop. With or without flask of talc.

Sac de transport pour gants isolant, équipé d'un mousqueton et d'une boucle pour ceinture. Avec ou sans pot de talc.

Transportzak voor electro handschoenen, met karabijnhaak en oog voor bevestiging op riem. Met of zonder talk.



| Art. | Dimensions | Used for | For gloves class : | Weight |
|------|--------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| GDST | 420 x 170 mm | for belt / pour ceinture/ voor gordel | Class 00 to 0 | 120 gr. /180 gr. |

Talc for gloves.
Talc pour gants électro.
Talkpoeder voor electrohandschoenen.

To be used inside gloves, to prevent from sweating and moisture.

Pour talquer l'intérieur des gants pour éviter la transpiration ainsi que les bactéries.

Voor binnenste van de handschoenen te talken om zweet en bacterien te vermeiden.



| Art. | Dimensions | Used for | Weight |
|------|------------|-------------------|--------|
| GTP | 100 gr | avoiding moisture | |

Pneumatic glove testers
Testeurs de gants électro pneumatique
Pneumatische handschoenentester

Pneumatic glovetester :
 For regularly control of the gloves before use. Check by air inflation and immersion in water

Vérificateur pneumatique :
 Pour contrôle réglementaire des gants avant utilisation. Vérification par gonflage et immersion dans l'eau.

Voor regelmatige controle vóór het gebruik van de handschoenen.
 Controle door opblazen en onderdompen in water.



| Art. | Dimensions | For gloves class : | Weight |
|------|---|--------------------|---------|
| GDE | pneumatic tester - testeur pneumatique - tester | Class 00 to 4 | 550 gr. |

Arcflash protection gloves Gants pour la protection à l'Arcflash Handschoenen voor bescherming tegen een Arcflash

IEC 61482-1-1 : Class 2 (7kA/0,5s)
IEC 61482-1-2 : ATPV 32,8 cal/cm²

Excellent fit due to special glove cut
Good touch sensitivity due to soft leather glove palm
Breathable materials maximise wearing comfort

Excellent ajustement grâce à la coupe spéciale des gants
Bonne sensibilité au toucher grâce à la paume du gant en cuir souple
Les matériaux respirants maximisent le confort du port

Uitstekende pasvorm dankzij de speciale snit van de handschoenen
Goede aanraakgevoeligheid dankzij de zachte lederen handpalm
Ademende materialen maximaliseren het draagcomfort

Arc rating: 32,8 cal/cm²

Résistance arcflash : 32,8 cal/cm²

Arcflash weerstand : 32,8 cal/cm²



| REF | Cal/cm ² | Size / taille / Maat | composition | Long/Length/Lengte | Weight |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|
| ARC-APG-08 | 32,8 | 8 | Kevlar/leather | 310 mm | 163 gr |
| ARC-APG-09 | 32,8 | 9 | Kevlar/leather | 320 mm | 169 gr |
| ARC-APG-10* | 32,8 | 10 | Kevlar/leather | 330 mm | 180 gr |
| ARC-APG-11 | 32,8 | 11 | Kevlar/leather | 340 mm | 196 gr |
| ARC-APG-12 | 32,8 | 12 | Kevlar/leather | 350 mm | 202 gr |

*= Stock

Arcflash protection gloves Gants pour la protection à l'Arcflash Handschoenen voor bescherming tegen een Arcflash

NFPA70E

Nomex/Kevlar arcflash gloves
Color caramel brown
Arc rating: 65 or 100 cal/cm²
HRC Level 4
NFPA 70E compliant

Gants arcflash Nomex/Kevlar
Couleur brun caramel
Résistance arcflash : 65 et 100 cal/cm²
Catégorie : HRC 4
Conforme NFPA 70E

Arcflash handschoenen in Nomex/Kevlar
Bruine kleur
Arcflash weerstand : 65 en 100 cal/cm²
Categorie : HRC 4
Conform NFPE 70E



| REF | Cal/cm ² | Size / taille / Maat | Layers | Colour | Weight |
|------------|---------------------|----------------------|----------|---------------|---------|
| ARCGL65 * | 65 | 14" long - Universal | 4 layers | caramel brown | 200 gr. |
| ARCGL100 * | 100 | 18" long - Universal | 7 layers | caramel brown | 350 gr. |

*= Stock