

**ISOLEREND BANKJE VOOR BINNENDIENST  
INSULATING STOOL FOR INDOOR USE  
TABOURET ISOLANT POUR INTERIEUR**

Isolerend bankje voor binnendienst met antislip platform.  
Antislip poten geschroefd in isolerend materiaal. (ongeschroefd geleverd)  
Gebruikspanning : 17,5 kV  
Proefspanning : 105 kV /1min bij 50hz  
Platform afmetingen : 50x50 cm (= 25 dm<sup>2</sup>)  
Hoogte : 260 mm  
Conform : NBN 761- 01  
Tweetalig opschrift (FR/NL) : **17,5 kV BINAME BINNENDIENST POUR INTERIEUR**  
Artikel : TIN017PLA

Insulating stool for indoor use with antislip platform  
Non-slip feet screwed into insulating material. (delivered unscrewed)  
Operating voltage: 17.5 kV  
Test voltage: 105 kV /1min at 50hz  
Platform dimensions: 50x50 cm (= 25 dm<sup>2</sup>)  
Height: 260 mm  
Conform: NBN 761- 01  
Bilingual inscription (FR/NL): **17,5 kV BINAME BINNENDIENST POUR INTERIEUR**  
Article: TIN017PLA

Tabouret isolant pour service intérieur avec plateforme antidérapante.  
Pieds antidérapants vissés dans un matériau isolant. (livré dévissé)  
Tension d'utilisation : 17,5 kV  
Tension d'essai : 105 kV /1 min à 50 hz  
Dimensions de la plateforme : 50x50 cm (= 25 dm<sup>2</sup>)  
Hauteur : 260 mm  
Conforme à : NBN 761-01  
Inscription bilingue (FR/NL) : **17,5 kV BINAME BINNENDIENST POUR INTERIEUR**  
Article : TIN017PLA

